



TecnoPlásticos Lome



Aplicación de «GEOTEXTILES» LOME-TEX®

Áreas de aplicación relacionadas a las funciones de los geotextiles.



Filtración



Drenaje



Separación



Refuerzo



Protección



Barrera

ÁREAS DE APLICACIÓN	FUNCIÓN DEL GEOTEXTIL							MÁS FRECUENTEMENTE EMPLEADOS						
	SEPARACIÓN	FILTRACIÓN	DRENADO	REFUERZO	PROTECCIÓN	BARRERA	ALIVIO DE ESFUERZO	PS - 14ogr	PS - 17ogr	PS - 20ogr	PS - 275gr	PS - 35ogr	PS - 40ogr	PS - 45ogr
Estabilización de Subrasante Carreteras (1)	●	○	○	●						☒	☒	☒		
Estabilización de Subrasante Vías Ferreas (1)	●	○		●									☒	☒
Entre dos tipos de suelo	●	○	○	○					☒	☒	☒			
Carpeta Asfaltica (Pavimentación)						●	●	☒	☒					
Refuerzo de Suelo Terraplenes, Taludes, Muros Verticales (1)			○	○							☒	☒		
Control de Erosión	●	●									☒	☒	☒	
Filtro para Drenaje Subterraneo		●	●					☒	☒	☒	☒			
Compuestos Prefabricados por Drenaje		●	●					☒	☒	☒				
Protección de Geomembrana					●					☒	☒	☒		
Túneles			●		●						☒	☒		
Canales	○	○		○	●					☒	☒	☒		
Rellenos Sanitarios	○	○		○	●						☒	☒	☒	☒

NOTA (1) Frecuentemente combinado con Geomalla o Geotextil Tejido

- Función principal
- Función secundaria
- ☒ Empleo más frecuente

TecnoPlásticos Lome S.A. de C.V.
 Hermenegildo Galeana No. 130, Col. San Angel Inn, C. P. 01060 México, D. F.
 Tels: 01 (55) 5550 6256, 5616 7790
LADA SIN COSTO 01 800 837 6266
 E-mail: contacto@tecnoplásticoslome.com